



# Rapport Test ISO/IEC 19752\* sur le rendement des cartouches

## MS811 cartouche d'impression

Imprimante: MS811

Déclaration du rendement:	<b>Rendement moyen de la cartouche</b>	<b>6,000</b>	<b>pages standard</b>
	<b>Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752</b>		

**Moyenne** 6,777  
**Ecart moyen** 322  
**Estimation assurée à 90%** 6,577

**Pour toutes questions concernant le test :**  
Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
<b>Date du Test</b>	7-mai-2012	8-May-2012
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage		
1ère secousse		N Shake
2ème secousse		N Shake
Mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes		3
support utilisé		Orange Paper - 80gsm - A4
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Gold 9
système d'exploitation		Windows XP SP3
logiciel d'application		Acrobat version 9.1
Version page test		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température C / F			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	Moy (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Moy	Max	Min		
(S)CAS120545DF4	406312790000Z	73	78	69	41	48	37	6,546	oui
(S)CAS120545E16	406312790000Z	73	78	69	41	48	37	6,350	oui
(S)CAS120545DFC	406312790000Z	73	78	69	41	48	37	6,703	oui
(S)CAS120545E1B	406312790000Y	73	78	69	41	48	37	6,592	oui
(S)CAS120545E15	406312790000Y	73	78	69	41	48	37	6,856	oui
(S)CAS120545DF3	406312790000Y	73	78	69	41	48	37	6,493	oui
(S)CAS120545E0B	40631279000085	73	78	69	41	48	37	6,988	oui
(S)CAS120545E19	40631279000085	73	78	69	41	48	37	7,174	oui
(S)CAS120545DFE	40631279000085	73	78	69	41	48	37	7,292	oui

### Commentaires et / ou des exceptions:

- \*Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 10.
- \*EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.