



Rapport Test ISO/IEC 19752* sur le rendement des cartouches

MS812 cartouche d'impression

Imprimante: MS812

Déclaration du rendement:	Rendement moyen de la cartouche	6,000	pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752		

Moyenne 6,436
Ecart moyen 136
Estimation assurée à 90% 6,351

Pour toutes questions concernant le test :
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	7-mai-2012	8-May-2012
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage		
1ère secousse		N Shake
2ème secousse		N Shake
Mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes		3
support utilisé		Orange Paper - 80gsm - A4
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Gold 9
système d'exploitation		Windows XP SP3
logiciel d'application		Acrobat version 9.1
Version page test		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température C / F			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	Moy (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Moy	Max	Min		
(S)CAS120545E1C	40631279000BB	73	78	69	41	48	37	6,223	oui
(S)CAS120545E1D	40631279000BB	73	78	69	41	48	37	6,414	oui
(S)CAS120545E20	40631279000BB	73	78	69	41	48	37	6,497	oui
(S)CAS120545E18	4063127900043	73	78	69	41	48	37	6,509	oui
(S)CAS120555B9A	4063127900043	73	78	69	41	48	37	6,707	oui
(S)CAS120545E3A	4063127900043	73	78	69	41	48	37	6,449	oui
(S)CAS120545E1F	406312790004K	73	78	69	41	48	37	6,438	oui
(S)CAS120545E23	406312790004K	73	78	69	41	48	37	6,307	oui
(S)CAS120545E21	406312790004K	73	78	69	41	48	37	6,376	oui

Commentaires et / ou des exceptions:

- *Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 10.
- *EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.