

Lexmark MC3224i

Pequeña. Fiable. Segura.

Compacta y ligera, la impresora multifunción Lexmark MC3224i aporta impresión en color, digitalización, copia, fax en la nube disponible* y la comodidad de la pantalla táctil para grupos de trabajo pequeños. Ofrece impresión en color de hasta 22 páginas por minuto** en un paquete que se ajusta a casi cualquier lugar. La Wi-Fi da servicio a los usuarios móviles y la seguridad de espectro completo de Lexmark está incorporada.



Versatilidad en color compacta

- ▶ Obtenga una impresión en color de hasta 22 páginas por minuto**, además de digitalización automática a una cara y fax en la nube disponible*.
- ▶ Afronte la carga de los trabajos de impresión con la potencia de un procesador a 1 GHz y 512 MB de memoria.
- ▶ Conéctese mediante Wi-Fi, Ethernet y USB de serie.
- ▶ Simplifique la impresión móvil con la aplicación Lexmark Mobile Print, así como las tecnologías de Mopria® y AirPrint.
- ▶ La pantalla táctil de 7,2 cm ofrece funciones de flujo de trabajo integradas, como digitalizar a red, digitalizar a e-mail y el Cloud Connector de Lexmark.

Fácil de instalar y de mantener

- ▶ Sus dimensiones compactas de 344,4 mm de alto x 411,2 mm de ancho x 394,1 mm de fondo le permiten ajustarse a casi cualquier lugar.

- ▶ Los cartuchos de tóner Unison™ de reposición ofrecen hasta 1500 páginas*** impresas de alta calidad.
- ▶ Los componentes de imagen con bastidores de acero y larga duración permiten una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

Seguridad integrada y robusta

- ▶ La arquitectura de seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a mantener la información a salvo: en el documento, el dispositivo, por la red y en todo el proceso.

Creada para el planeta Tierra

- ▶ El modo de ahorro de energía integrado va desde el reposo hasta la impresión y de nuevo al reposo sin necesidad de configurar nada.
- ▶ La impresora tiene los certificados EPEAT® Silver**** y ENERGY STAR®.
- ▶ Los cartuchos se reciclan mediante el galardonado programa de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP).



Respalamos este producto con una garantía que cubre acciones de reparación incluido el coste de las piezas de recambio en los tres primeros años. La garantía también le ofrece asistencia en línea 24 horas en autoservicio y acceso gratuito al servicio de asistencia técnica telefónica durante el horario laboral. La oferta se aplica si el producto se registra durante un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en lexmark.com/myguarantee.

* Sujeto a suscripción con etherFAX®. Un paquete de prueba (hasta 3 meses o 300 páginas, lo que ocurra primero) se incluye de forma gratuita; pueden aplicarse otras tasas, como los cargos de telecomunicaciones. Póngase en contacto con etherFAX (www.etherfax.net) para obtener más información. La prueba puede ser retirada sin previo aviso. Es posible que el servicio no esté disponible en todas las ubicaciones. Este dispositivo no admite el fax analógico a través de la línea telefónica.

** Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

*** Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo en modo a una cara (simplex) hasta este número de páginas, según la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente en función de varios factores. Visite www.lexmark.com/yields para obtener más información.

**** La clasificación EPEAT puede variar en función de la ubicación. Consulte en www.epeat.net el estado de registro por país.

Especificaciones del producto

Lexmark MC3224i

Impresión

| | |
|--|--|
| Pantalla | 2.8 inch (7.2 cm) Color touch screen |
| Velocidad de impresión | Hasta: Negro: 22 ppm ¹ (A4) / Color: 22 ppm ¹ (A4) |
| Tiempo de impresión de la primera página | Negro: 11 segundos / Color: 11 segundos |
| Resolución de impresión | Negro: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Color: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Memoria | Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB |
| Disco duro | No disponible |
| Volumen de páginas/mes recomendado | 250 - 2000 páginas ² |
| Ciclo de explotación mensual máximo | Hasta: 30000 páginas por mes ³ |

Copia

| | |
|--------------------------------------|--|
| Velocidad de copia | Hasta: Negro: 22.8 cpm ¹ (A4) / Color: 22.8 cpm ¹ (A4) |
| Tiempo de copia de la primera página | Negro: 11.2 segundos / Color: 11.2 segundos |

Digitalización

| | |
|--|--|
| Tipo de escáner / Digitalización desde ADF | Flatbed scanner with automatic document feeder / One-sided automatic document feeder |
|--|--|

Consumibles⁴

| | |
|------------------------------------|---|
| Rendimiento de los cartuchos hasta | Cartuchos negro y color (CMYK) para 1.500 ⁵ páginas |
| Cartucho(s) de dotación | Cartucho de tóner de dotación negro Retornable para 750 ⁵ páginas color (CMY) ⁵ , Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) Retornables para 500 ⁵ páginas ⁵ |

Manejo del papel

| | |
|---|--|
| Manejo de papel incluido | Bandeja de salida de 100 hojas, Alimentación manual de una sola hoja, Automatic 2-sided printing, Bandeja de entrada de 250 hojas |
| Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima | Hasta: 250+1 hojas de 75 g/m ² / Hasta: 250+1 hojas de 75 g/m ² |
| Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima | Hasta: 100 hojas de 75 g/m ² / Hasta: 100 hojas de 75 g/m ² |
| Tipos de papel soportados | Tarjeta Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Papel, Consulte la Guía de papel y materiales especiales |
| Tamaños de papel soportados | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, Sobre 10 |

Información general⁶

| | |
|---|---|
| Puertos estándar | Inalámbrico 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
| Nivel de ruido funcionando | 49 dBA (impresión) / 49 dBA (copia) / 40 dBA (escáner) |
| Entorno operativo específico | Humedad: 8 al 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3.048 metros / Temperatura: 10 a 32°C |
| Garantía comercial | 3 años de garantía (previo registro) |
| Tamaño / Peso | Al x An x Pr: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | TEC: 0.34 kilovatios-hora por semana |

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ El rendimiento medio continuo del cartucho es el número de páginas estándar que se indica en la lista. Valor de rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19798. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

© 2021 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Está totalmente prohibido hacer uso de ellos sin autorización. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.es