



Lexmark CS331dw

Pienikokoinen. Luotettava. Suojaus.

Paranna pienten työryhmien tuottavuutta väritulostuksella, jonka nopeus on jopa 24 sivua minuutissa*, ja korkean riiton vaihtovärikaseteilla, sekä liitettävyyttä Wi-Fi-, USB- ja Gigabit Ethernet -yhteyksien avulla. Kaikki nämä kuuluvat Lexmark CS331dw -laitteeseen. Sen 1 GHz:n moniydinprosessori mahdollistaa suurten töiden käsittelyn, kun taas Lexmarkin kaiken kattava suojaus pitää tietosi turvassa.



Kompaktia väritehoa

- ▶ Saat väritulosteita jopa 24 sivua minuutissa*.
- ▶ Hoida tulostustyösi mukavasti 1 GHz:n prosessorin ja 512 megatavun muistin avulla.
- ▶ Kytkeydy verkkoon vakiona tulevan Wi-Fi:n, Gigabit Ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksella sekä Mopria®- ja AirPrint-tekniikoilla.
- ▶ Kaksirivisellä näytöllä voidaan tehdä määrittämiä ja tarkastella tärkeitä järjestelmätietoja.

Helppo asentaa, helppo pitää käynnissä

- ▶ Kompaktien mittojensa 243,7 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.
- ▶ Unison™ Toner -vaihtovärikasetit tuottavat jopa 4 500 sivua** korkealaatuisia tulosteita.

- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Sisäänrakennettu energiansäästötila siirtyy lepotilasta tulostukseen ilman mitään asetuksia.
- ▶ Tulostimella on EPEAT® Silver -luokitus*** ja ENERGY STAR® -sertifikaatti.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).



* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

*** EPEAT-luokitukset voivat vaihdella sijainnin mukaan. Katso rekisteröinnin tila maittain osoitteesta www.epeat.net.

Tuotetiedot

Lexmark CS331dw

Tulostus	
Näyttö	2-rivinen APA (All Points Addressable) LCD -mustavalkonäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 24 s/min ¹ (A4) / väri: 24 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 10.9 sekuntia / väri: 10.9 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Muisti	vakio: 512 Mt / max: 512 Mt
Kiintolevy	Ei saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	600 - 2500 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 50000 Sivua kuukaudessa ³
Tarvikkeet⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 4 500 ⁵ sivun musta korkeariittovärikasetti / jopa: 4 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) korkeariittovärikasetit / jopa: 1 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	750 ⁵ sivun musta aloituspalautusvärikasetti ⁵ , 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) aloituspalautusvärikasetit ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-Sheet Output Bin, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 250-arkin alusta-integroitu
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 250+1 arkkia / max: 250+1 arkkia
Paperinvastaaottokapasiteetti	Jopa: vakio: 100 arkkia / max: 100 arkkia
Tuetut paperilajit	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä⁶	
Vakioliitännät	802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Äänitaso toiminnassa	52 dBA (Tulostus)
Määritelty käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)
Tuotetakuu	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days
Koko / Paino	K x L x S: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.31 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suosittelava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint -logo ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä. Google Cloud Print™ on Google, LLC:n tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).