



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MC3426i

Tuottavuus. Luotettavuus. Suojaus.



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MC3426i

Pienten työryhmien monipuolinen väritulostus on helppo ottaa käyttöön ja jakaa pienikokoisen kevyen Lexmark MC3426i -monitoimilaitteen avulla. Siinä yhdistyy tulostus jopa 24 sivua minuutissa*, automaattinen skannaus jopa 90 kuvaa minuutissa sekä kopiointi ja saatavilla oleva pilvipohjainen faksaus**. Hallitse laitetta 7,2 cm:n kosketusnäytön avulla ja muodosta yhteys mm. langattoman Wi-Fi-verkon avulla.

Kompakti ja monipuolinen väritulostus

- ▶ Nauti syvistä ja eloisista väritulosteista tai kopioista (jopa 24 sivua minuutissa*) sekä automaattisesta kaksipuoleisesta skannauksesta (jopa 90 kuvaa minuutissa).
- ▶ Hoida tulostustyösi helposti 1 GHz:n kaksoisydinprosessorin ja 1 Gt:n muistin avulla.
- ▶ Kompaktien mittojensa 344,4 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.
- ▶ Mahdollisuus pilvipalvelupohjaiseen faksiin** tarjoaa muita asiakirjojen lähetyk- ja vastaanottovaihtoehtoja.



Yhteydet kunnossa

- ▶ Muodosta yhteys Wi-Fi-verkon, Gigabit Ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksen, Mopria®-ratkaisun ja AirPrintin avulla.
- ▶ Ohjaa laiteasetuksia ja tarkkaile tärkeitä järjestelmän toimintoja 7,2 cm:n värillisellä kosketusnäytöllä.
- ▶ Sisäänrakennettujen pilviliitäntöjen avulla voit turvallisesti tallentaa skannauksia ja hakea

tiedostoja suosituista pilvipalveluista, mukaan lukien Box, DropBox, Google Drive ja Microsoft OneDrive.

Riittoiset tulosteet, kestävä laatu

- ▶ Aito Unison™-vaihtovärikasetti mahdollistaa syvät ja eloisat värit. Saatavilla olevat erittäin suuren riiton kasetit mahdollistavat jopa 4 500 sivun tulostamisen*** joten käyttökatkokset vähenevät.
- ▶ Kasetti on yksi yhtenäinen kappale, mikä yksinkertaistaa kasetin vaihtoa ja vähentää keskeytyksiä.
- ▶ Valinnaiset syöttölokerot kasvattavat syöttökapasiteetin 751 arkkiin, tukevat suurempia tulostuseriä ja mahdollistavat eri materiaalivaihtoehtoja.
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.

Säästä paperia ja energiaa

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona.
- ▶ Sisäänrakennettujen energiansäästötilojen ansiosta laite on EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioitu.
- ▶ Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Edellyttää etherFAX®-tilauksen. Kokeilupaketti (enintään 3 kuukautta tai 300 sivua sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) sisältyy tilausmaksuun; lisäksi saatetaan veloittaa muita maksuja, kuten tietoliikennemaksuja. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä etherFAXiin (www.etherfax.net). Kokeilu voidaan peruuttaa tarjoajan toimesta ilman erillistä ilmoitusta. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Tämä laite ei tue analogista faksausta puheliniinlinjan kautta.

*** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

Lexmark MC3426i



1 7,2 cm:n kosketusnäytöllä
varustettu monitoimilaite
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 250 arkin alusta
Mitat ilmoitettu perusmallin
mukaan

3 250 arkin alusta
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 250 arkin alusta
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

■ Vakio

■ Valinnainen

Tukee korkeintaan kahta valinnaista 250 arkinlokeroa.

Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Tuotetiedot		Lexmark MC3426i
Tulostus		
Näyttö	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen	
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 24 s/min ¹ (A4) / väri: 24 s/min ¹ (A4)	
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 10.8 sekuntia / väri: 11 sekuntia	
Tulostustarkkuus	musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Memory / Muisti	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / vakio: 1024 Mt / max: 1024 Mt	
Kiintolevy	Ei saatavilla	
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	750 - 5000 sivua ²	
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 75000 Sivua kuukaudessa ³	
Kopiointi		
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 24.7 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 24.7 kopiota minuutissa ¹ (A4)	
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 13.1 sekuntia / väri: 13.1 sekuntia	
Skannaaminen		
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder	
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 90 / 96 sivun puolta minuutissa / väri: 40 / 42 sivun puolta minuutissa	
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 45 / 48 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 21 sivun puolta minuutissa	
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)	
Tarvikkeet⁴		
Värikasettien riitot	jopa: 4 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) suurikapasiteettiset värikasetit / jopa: 1 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit	
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	1 500 ⁵ sivun musta palautusvärikasetti ⁵ , 1 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit ⁵	
Paperinkäsittely		
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-Sheet Output Bin, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, Automatic 2-sided printing, 250-arkin alusta-integroitu	
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 250+1 arkkia / max: 750+1 arkkia	
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 100 arkkia / max: 100 arkkia	
Tuetut paperilajit	Hagaki Card, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Yleistä⁶		
Vakioliitännät	Edessä Hi-Speed USB-portti, joka on yhteensopiva USB 2.0 spesifikaatiolla (Tyyppi A), 802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)	
Äänitaso toiminnassa	51/52 dBA (Tulostus) / 50 dBA (Kopiointin) / 44 dBA (Skannerin)	
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)	
Tuotetakuu	3 vuoden takuu (jos laite rekisteröidään)	
Koko / Paino	K x L x S: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg	
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week	

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Ilmoitettu värikasetin keskimääräinen riittoisuusarvo on tulostettujen vakiosivujen määrä. Ilmoitettu riitto on määritely ISO/IEC 19798-standardin mukaan. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2021 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).