



 Lexmark™

Lexmark MX432adwe

Skaalautuvat ratkaisut. Yritystason suojaus.



Unisor
TONER

Lexmark MX432adwe

Mustavalkoinen Lexmark MX432adwe -All-In-One-laite tuo skaalautuvan ratkaisutuen ja yritystason suojauksen pienille työryhmille, ja tulostusnopeus on jopa 40 sivua minuutissa*. Pieni koko ja Trusted Platform Module (TPM) -standardi. ** Tulosteen vapautustoiminto ja hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) käyttömahdollisuus. Suuri ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö takaa kaikkien laitteiden yhtenäisen toiminnan. Tulosta missä tahansa tavallisella Wi-Fi-yhteydellä ja täydellä mobiililaitteiden tuella.



Skaalautuvat ratkaisut lisäävät tehokkuutta ja säästöjä

- ▶ Mustavalkoinen All-In-One-laite Trusted Platform Module (TPM) -standardilla. **
- ▶ MX432adwe:n upotettujen ratkaisujen kehyssovelluksen ansiosta voit lisätä Lexmarkin tai muita tuettuja ratkaisuja, myös kolmannen osapuolen tulosteen vapautuksen kortinlukijalla.
- ▶ Suuri ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö takaa kaikkien laitteiden yhtenäisen toiminnan.

Yrityksellesi sopiva ratkaisu

- ▶ Pienikokoinen laite integroituu saumattomasti ohtaisiin tiloihin työympäristössäsi.
- ▶ Tarjoaa turvallisuutta ja ratkaisuja, jotka vastaavat eri toimialojen tiukimpiakin vaatimuksia.
- ▶ Hallittujen tulostuspalveluiden (MPS) ansiosta All-In-One-laite sopii täydellisesti tulostinkantaasi.

Pysy suojattuna yritystason suojauksella

- ▶ Lexmark-tulostimet ja All-In-One-laitteet on suunniteltu suojaamaan tietojasi, laitettasi ja verkkoasi.
- ▶ Vakiona TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri**, joka tallentaa salausavaimet eri laitteisiin kuin missä tiedot ovat, kuten myös todennus ja järjestelmän eheystarkistuksia.
- ▶ Lexmarkin asiantuntemus dokumenttien ja laitteiden turvaamisen johtajana on tunnustettu koko toimialalla.

Helppo hallita ilman IT-henkilöstöä

- ▶ Anturit seuraavat jatkuvasti satoja datapisteitä ja tuovat lisäetuja, kuten ennakoivan palvelun ja automaattisen tarvikkeiden täydennyksen, kun ne ovat yhteydessä Lexmark Cloud -palveluihin.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise on maksuton laitehallintaratkaisu, jonka avulla on helppo määrittää laitteiden asetukset, päivittää suojauskäytännöt ja ajoittaa laiteohjelmistopäivitykset.

Keskity liiketoimintaan tulostimien sijaan

- ▶ Voit luottaa MX432:n erinomaiseen suorituskykyyn: tulostusnopeus on jopa 40 sivua minuutissa* ja kertapyyhkäisyn kaksipuolisen skannauksen nopeus on 92 kuvaa minuutissa.
- ▶ Tulosta missä tahansa tavallisella Wi-Fi-yhteydellä ja täydellä mobiililaitteiden tuella.
- ▶ Teräsrungot takaavat kestävyuden ja pitkäaikaisen luotettavuuden asiakaspalvelusta varastoon.

Suojele ympäristöä

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona yhdessä sisäänrakennettujen energiansäästötilojen kanssa, jotka ovat EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioituja.
- ▶ Estä värikasettien päätyminen kaatopaikoille Lexmarkin värikasettien keräysohjelmalla (LCCP), joka tukee uudelleenkäyttöä ja kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri ei ole saatavilla joissakin maissa.

Lexmark MX432adwe



- 1 **10,9 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **150 arkin tulostusalusta**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 **100 arkin monisyöttöaukko**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan

- 4 **250 arkin alusta**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan

- 5 **550 arkin alusta**
107 x 370 x 378 mm

 Vakio

 Valinnainen

P/N
29S8111

Laitteet
Lexmark MX432adwe

P/N
55BOXA0

Tarvikkeet
Lexmark MS/MX431 20K
-väriainekasetti

55BOZA0

Lexmark MS/MX331, 431, B3340,
B/MB3442, M/XM1342 40K
-kuvayksikkö

55B2000

Lexmark MS/MX331, 431 Return
Program 3K -väriainekasetti

55B200E

Lexmark MS/MX331, 431
Corporate 3K -väriainekasetti

55B2H00

Lexmark MS/MX331, 431 Return
Program 15K -väriainekasetti

55B2H0E

Lexmark MS/MX331, 431
Corporate 15K -väriainekasetti

55B2X00

Lexmark MS/MX431 Return
Program 20K -väriainekasetti

55B2X0E

Lexmark MS/MX431 Corporate
20K -väriainekasetti

P/N
29S0600
29S0800

Paperinkäsittely
550 arkin alusta
550 arkin lukittava alusta

P/N
57X9528

Memory Options
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225
57X0235

Application Solutions
Desktop Contactless Reader
Kosketukseton todennuslaite
(Primary Choice)

57X0300

Kosketuksella toimiva
todennuslaite

57X0301

Kosketukseton todennuslaite
IPDS License

82S1203

Bar Code License

82S1204

P/N
SPD0002

Liitännät
Surge Protective Device
-ylijännitesuoja, 220-240 V

P/N
35S8502

Furniture
Säädettävä jalusta

Tukee yhtä valinnaista 550 arkin alustaa.

Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Tuotetiedot

Lexmark MX432adwe

Tulostus	
Näyttö	Lexmark e-Task 4,3 tuuman (10,9 cm:n) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 40 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 5.9 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Kiintolevy	Älykäs tallennusasema saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	800 - 8,000 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 80,000 Sivua kuukaudessa ³
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 39 kopiota minuutissa ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 5.9 sekuntia
Skannaaminen	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 92/96 sivun puolta minuutissa / väri: 40/42 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 46/48 sivun puolta minuutissa / väri: 20/21 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksauskopio / skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)
Faksus	
Modeemin nopeus	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tarvikkeet ⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 20 000 ⁵ sivun musta värikasetti
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 40,000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	3 000 ⁵ sivun musta aloituspalautusvärikasetti ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-arkin monisyöttölaite, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 150-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu
Valinnainen paperinkäsittely	550 arkin lukittava alusta, 550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 350 arkkia / max: 900 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia
Tuetut paperilajit	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä ⁶	
Vakioliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB-yhteensopiva USB 2.0 ominaisuuksin (Tyyppi B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Äänitaso toiminnassa	53 dBA (Tulostus) / 58 dBA (Kopioinnin) / 56 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) / Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä
Koko / Paino	K x L x S: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.52 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2022 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Markvision ja Lexmarkin logo ovat Lexmark International, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Apple ja AirPrint ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mopria®, Mopria®-logo sekä Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.