

Lexmark MC3326adwe

Dimensioni compatte. Affidabilità. Sicurezza.

Compatto e leggero, il prodotto multifunzione Lexmark MC3326adwe offre ai gruppi di lavoro di piccole dimensioni le funzioni di stampa a colori, acquisizione automatica, copia e fax, e la praticità di un touch screen. La velocità di output fino a 24 pagine al minuto* e le cartucce di ricambio ad alta resa consentono di mantenere la continuità operativa. Il prodotto offre come standard anche opzioni di connettività Wi-Fi e Gigabit Ethernet, cartucce di stampa monoblocco e protezione completa di Lexmark.

Versatilità del colore in un design compatto

- ▶ Velocità di output a colori fino a 24 pagine al minuto*, acquisizione automatica su un solo lato e fax analogico.
- ▶ Il potente processore da 1 GHz e 512 MB di memoria consentono di gestire i carichi di lavoro in modo efficiente.
- ▶ Connettività Wi-Fi, Gigabit Ethernet e USB standard.
- ▶ Stampa mobile semplificata tramite l'app Lexmark Mobile Print, oltre alle tecnologie Mopria® e AirPrint.
- ▶ Il touch screen e-Task da 7,2 cm offre funzioni per il flusso di lavoro incorporate, tra cui acquisizione su rete ed e-mail, e Connettore cloud di Lexmark****.

Facilità d'impostazione, facilità di gestione

- ▶ Alto 344,4 mm, largo 411,2 mm e profondo 394,1 mm, questo dispositivo compatto è collocabile quasi ovunque.
- ▶ Le cartucce di ricambio del toner Unison™ consentono di ottenere fino a 2.500 pagine a colori** e 3.000 pagine in monocromia** di alta qualità.



- ▶ Il dispositivo è resistente nel tempo grazie alla sua struttura in acciaio e richiede interventi di manutenzione minimi grazie ai suoi componenti di imaging a vita.

Robuste funzionalità di protezione integrate

- ▶ L'architettura di sicurezza ad ampio spettro di Lexmark mantiene al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nel dispositivo, sulla rete e in qualsiasi altro punto della stessa.

Progettato nel rispetto del nostro pianeta

- ▶ La funzione di risparmio energetico integrata attiva ciclicamente le modalità sospensione, stampa e quindi di nuovo sospensione senza dover configurare nulla.
- ▶ Il dispositivo è classificato EPEAT® Silver*** e certificato ENERGY STAR®.
- ▶ Le cartucce possono essere riciclate attraverso il programma pluripremiato Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).



Con questo prodotto offriamo una garanzia che include le riparazioni e il costo delle parti di ricambio nei primi tre anni, nonché auto-assistenza online 24 ore su 24 e accesso al supporto tecnico telefonico durante gli orari d'ufficio. Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a lexmark.com/myguarantee oldalon találja.

* Velocità di stampa e copia misurate, rispettivamente, in conformità alle normative ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Resa media continua dichiarata per cartuccia nera o composita (CMY) in modalità solo fronte (simplex) fino a questo numero di pagine, in conformità alla normativa ISO/IEC 19798. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visitate www.lexmark.com/yields.

*** Le classificazioni EPEAT possono variare in base alla località. Per vedere lo stato di registrazione in base al paese, visitate il sito www.epeat.net.

**** La funzione Connettore cloud sarà disponibile per la fine del 2019. I dispositivi acquistati prima della sua disponibilità possono ottenere questa funzione tramite l'aggiornamento gratuito del firmware su support.lexmark.com/firmware.

Specifiche tecniche
Lexmark MC3326adwe

| Stampa | |
|---|--|
| Display | 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel |
| Velocità di stampa | Fino a: nero: 24 ppm ¹ (A4) / colore: 24 ppm ¹ (A4) |
| Tempo di stampa 1° pagina | nero: 10.6 secondi / colore: 10.6 secondi |
| Risoluzione di stampa | nero: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / colore: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Memoria | standard: 512 MB / massima: 512 MB |
| Hard Disk | Non disponibile |
| Volume mensile di pagine raccomandato | 600 - 2500 pagine ² |
| Carico di lavoro mensile max | Fino a: 50000 pagine per mese ³ |
| Copia | |
| Velocità di copia A4 / Velocità di copia | Fino a: Fino a: 24.7 cpm ¹ / Colori: 24.7 cpm ¹ (A4) |
| Tempo copia prima pagina / TTFC | Nero: 13.1 secondi / 13.1 secondi |
| Tempo copia prima pagina Colore | |
| Acquisizione | |
| Tipologia scanner / Scansione da ADF | Scanner piano con ADF / Solo fronte (Simplex) |
| A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione | Fino a: Fino a: 20 / 21 Facciate al minuto / Colori: 20 / 21 Facciate al minuto |
| Capacità ingresso carta | Fino a: ADF: 50 fogli a 75 g/m ² |
| Fax | |
| Velocità del modem | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
| Consumabili⁴ | |
| Rese cartucce | fino a: Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 2.500 ⁵ pagine / fino a: Cartuccia nera ad alta resa di 3.000 pagine / fino a: Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.500 ⁵ pagine |
| Cartuccia(e) in dotazione al prodotto | Cartuccia di toner per programma di ritorno all'avvio nero da 750 ⁵ pagine ⁵ , Cartucce di toner per programma di avviamento con ritorno a colori a 500 ⁵ pagine (CMY) ⁵ |
| Gestione carta | |
| Gestione carta inclusa | Raccogliitore di uscita da 100 fogli, Duplex integrato, Alimentazione manuale per foglio singolo, Alimentazione da 250 fogli |
| Capacità ingresso carta | Fino a: standard: 250+1 fogli a 75 g/m ² / max: 250+1 fogli a 75 g/m ² |
| Capacità carta in uscita | Fino a: standard: 100 fogli a 75 g/m ² / max: 100 fogli a 75 g/m ² |
| Supporti di stampa | Cartoncino Hagaki, Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Carta glossy/foto, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Formati carta supportati | A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste |
| Informazioni Generali⁶ | |
| Connettività standard | Porta frontale Hi-Speed USB compatibile con le spec. USB 2.0 (Tipo A), 802.11b/g/n Wireless, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
| Livello di rumore in funzione | 50 dBA (Stampa) / 50 dBA (copiatore) / 44 dBA (Scansione) |
| Specifiche ambiente operativo | Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa / Altitudine: 0 - 3.048 metri / Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F) |
| Garanzia prodotto | 4 anni di garanzia (previa registrazione) |
| Dim. / Peso | A x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 Kg |
| Consumo Elettrico Tipico | Energy Star: TEC: 0.35 kilowatt-ora per settimana |

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

¹ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. ³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. ⁴ Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. ⁵ La resa media continua della cartuccia è indicata dal numero di pagine standard elencate. Valore di rendimento dichiarato in conformità con ISO / IEC 19798. ⁶ Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

© 2019 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo e l'Unison di Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Google Cloud Print™ è un marchio di Google, LLC. Mopria®, Mopria® Logo™ e i loghi Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

