



Lexmark CX331adwe

Mică. De încredere. Sigură.

Compactă și ușoară, imprimanta multifuncțională Lexmark CX331adwe le oferă grupurilor mici de lucru imprimare color, scanare, copiere, fax și confortul ecranului tactil. Aceasta oferă o capacitate de imprimare color de până la 24 de pagini pe minut*, într-un design care se potrivește aproape oriunde. Este echipată cu Wi-fi pentru a sprijini utilizatorii de dispozitive mobile, iar securitatea cu acoperire integrală Lexmark este încorporată.



Versatilitate color compactă

- ▶ Obțineți o imprimare color de până la 24 de pagini pe minut*, plus scanare automată pe o singură parte și faxuri analogice.
- ▶ Abordați volumul de imprimare cu puterea unui procesor de 1 GHz și cei 512 MB de memorie.
- ▶ Conectați-vă prin intermediul unei conexiuni Wi-fi standard, prin Ethernet și USB.
- ▶ Simplificați imprimarea mobilă cu aplicația Lexmark Mobile Print, precum și cu tehnologiile Mopria® și AirPrint .

- ▶ Ecranul tactil de 7,2 cm oferă capacități integrate de flux de lucru, precum scanarea în rețea, scanarea către e-mail și propriul Conector la cloud Lexmark****.

Ușor de configurat și ușor de menținut în activitate

- ▶ Datorită dimensiunilor compacte de 344,4 mm înălțime x 411,2 mm lățime x 394,1 mm adâncime, poate fi montată aproape oriunde.

- ▶ Cartușele de schimb Toner Unison™ asigură imprimarea a până la 4.500 de pagini** de calitate superioară.
- ▶ Cadrul de oțel și componentele de imagistică permanente asigură o durată de viață îndelungată și nevoia de întreținere minimă.

Securitate robustă, încorporată

- ▶ Arhitectura de securitate cu acoperire integrală Lexmark vă ajută să păstrați informațiile în siguranță—pe document, pe dispozitiv, în rețea și în orice locații intermediare.

Create pentru planeta Pământ

- ▶ Modul de economisire a energiei încorporat trece de la starea de repaus la imprimare, fără a mai fi necesară nicio altă setare.
- ▶ Imprimanta este evaluată EPEAT® Silver*** și este certificată ENERGY STAR®.
- ▶ Reciclați cartușele prin intermediul premiului Program de colectare a cartușelor Lexmark (LCCP).



* Viteze de imprimare și de copiere măsurate în conformitate cu ISO/IEC 24734 și respectiv ISO/IEC 24735 (ESAT). Pentru informații suplimentare, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Capacitate medie declarată a cartușului negru sau cartuș color CMY compozit în modul de imprimare pe o singură față (simplex), de până la acest număr de pagini, în conformitate cu ISO/IEC 19798. Capacitatea reală va varia considerabil în funcție de numeroși factori. Consultați www.lexmark.com/yields pentru informații suplimentare.

*** Evaluările EPEAT pot varia în funcție de locație. Consultați www.epeat.net pentru statutul de înregistrare, în funcție de țară.

**** Caracteristica Conector la cloud va fi disponibilă până la sfârșitul anului 2019. Dispozitivele achiziționate înainte de lansare pot obține această caracteristică prin intermediul actualizării gratuite a firmware-ului, de la support.lexmark.com/firmware.

Specificații produs
Lexmark CX331adwe

Imprimare	
Ecra de afișare	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Viteza de imprimare	până la: Monocrom: 24 pagini pe minut ¹ (A4) / Color: 24 pagini pe minut ¹ (A4)
Timpul de imprimare al primei pagini	monocrom: 10.6 secunde / color: 10.6 secunde
Rezoluție de imprimare	monocrom: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / color: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memorie	standard: 512 MB / maximă: 512 MB
Hard Disk	Nu este disponibil(ă)
Volum recomandat de pagini imprimate lunar	600 - 2500 Pagini ²
Volumul lunar maxim de imprimare	până la: 50000 pagini pe lună ³
Copiere	
Viteza de copiere	Până la: Monocrom: 24.7 Copii pe minut ¹ (A4) / Color: 24.7 Copii pe minut ¹ (A4)
Timp prima pagină copiată / Timp prima pagină color copiată	Mono: 13.1 secunde / până la: 13.1 secunde
Scanare	
Tipul scannerului / Scanare ADF	Scanner plat cu ADF / Simplex
A4/Ltr Viteza de scanare simplex	până la: Monocrom: 20 / 21 fețe/minut / Color: 20 / 21 fețe/minut
Capacitatea tăvii de intrare a ADF	Până la: 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Fax	
Viteză modem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Consumabile⁴	
Capacități cartușe	până la: Cartuș alb-negru de mare capacitate de 4.500 de pagini ⁵ / până la: Cartușe color (CMY) de mare capacitate de 4.500 de pagini ⁵ / până la: Cartușe alb-negru și color (CMYK) de 1.500 ⁵ pagini
Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul	750 ⁵ -page Black Return Programme Toner Cartridge ⁵ , 500 ⁵ -page Colour (CMY) Return Programme Toner Cartridge ⁵
Manipulare hârtie	
Manipulare hârtie inclusă	100-Sheet Output Bin, Unitate duplex integrată, Intrare manuală pentru o singură coală, Tavă integrat de 250 coli
Capacitate de intrare	până la: standard: 250+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 250+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Capacitate de ieșire	până la: standard: 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Tipuri de medii de imprimare acceptate	Hagaki Card, Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Hârtie Lucioasă, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare	A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Card Hagaki, Scrisoare, Plicul B5, Afirmație, C5 Plic, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic
Informații generale⁶	
Porturi standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB frontal de mare viteză, compatibil cu specificația USB 2.0 (tip A), Wireless 802.11b/g/n, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B)
Nivel de zgomot în funcționare	50 dBA (Imprimare) / 50 dBA (Copiere) / 44 dBA (Scanare)
Mediu de operare specificat	Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă / Altitudine: 0 - 3.048 Metri / Temperatură: 10 până la 32°C
Garanție produs	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days
Dimensiuni / Greutate	Î x L x l: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Consum de energie tipic Energy Star	TEC: 0.35 KW oră pe săptămână

Toate informațiile se pot modifica fără o notificare prealabilă. Compania Lexmark nu poate fi făcut responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune

¹ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților. ³ "Ciclu de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark. ⁴ Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions. ⁵ Randamentul mediu al cartușului continuu este numărul de pagini standard enumerate. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO / IEC 19798. ⁶ Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Toate drepturile rezervate.

Lexmark, sigla Lexmark și Unison sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple, Inc. Google Cloud Print™ este o marcă comercială a Google, LLC. Mopria®, sigla Mopria® Logo™ și siglele Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora. Acest produs include software-ul dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi utilizat în kitul de instrumente Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.ro