



Lexmark MX431adn

Productivitate. Fiabilitate. Securitate.



Lexmark MX431adn

Compact, ușor și rapid, multifuncționalul MX431adn oferă o capacitate de imprimare de până la 40 de pagini pe minut*, plus scanarea automată față-verso, copierea, faxurile și confortul ecranului tactil. Conectați-vă prin USB sau Gigabit Ethernet și adăugați tava opțională de 550 de coli de hârtie sau tonerul disponibil de capacitate extra mare Unison™, care asigură un randament de imprimare de până la 20.000 pagini**.

Versatilitate alb-negru la dimensiuni compacte

- ▶ Beneficiați de o viteză de imprimare alb-negru de până la 40 de pagini pe minut*, cu prima pagină imprimată în nu mai puțin de 5,9 secunde.
- ▶ Capturați documente cu scanare față-verso automată cu până la 92 de imagini A4 pe minut.
- ▶ Abordați volumul de lucru cu puterea unui procesor dual-core de 1 GHz și 512 MB de memorie.
- ▶ Datorită dimensiunilor compacte de 339 mm înălțime x 411 mm lățime x 366 mm adâncime, poate fi montată aproape oriunde.



Conectați-vă și comandați

- ▶ Conectați-vă prin Gigabit Ethernet și USB.
- ▶ Preluati controlul asupra imprimării, copierii, faxului și scanării automate față-verso, cu ajutorul ecranului tactil color de 7,2 cm.
- ▶ Conectorii de cloud încorporați vă permit să salvați scanările și să preluați fișierele din servicii cloud populare, Box, DropBox, Google Drive și Microsoft OneDrive.

Productivitate susținută, calitate durabilă

- ▶ Tonerul Unison™ cu capacitate extrem de mare oferă o productivitate de până la 20.000 de pagini** pentru un volum mai mare de imprimare și mai puține perioade de nefuncționare.
- ▶ Tava opțională de hârtie mărește capacitatea totală de alimentare la 900 de coli, pentru cicluri mai lungi de imprimare și o flexibilitate îmbunătățită a suporturilor.
- ▶ Cadru de oțel și componentele de imagistică permanente asigură o durată de viață îndelungată și nevoia de întreținere minimă.

Securitate robustă, încorporată

- ▶ Arhitectura de securitate cu acoperire integrală Lexmark vă ajută să păstrați informațiile în siguranță - pe document, pe dispozitiv, în rețea și în orice locații intermediare.
- ▶ O gamă de caracteristici încorporate crește rezistența dispozitivului împotriva atacurilor.
- ▶ Caracteristica de imprimare confidențială standard ajută la asigurarea securității imprimării printr-un simplu cod PIN.

Economisiți hârtie, economisiți energie

- ▶ Imprimarea automată față-verso este oferită standard.
- ▶ Modurile de economisire a energiei încorporate ajută la menținerea evaluărilor EPEAT® Silver și ENERGY STAR® certificate.
- ▶ Programul de colectare a cartușelor Lexmark (LCCP) și programul de colectare a echipamentelor Lexmark (LECP) reduc la minimum deșeurile și susțin reciclarea (disponibilitatea variază în funcție de țară).

* Viteze de imprimare și de copiere măsurate în conformitate cu ISO/IEC 24734 și respectiv ISO/IEC 24735 (ESAT). Pentru informații suplimentare, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Capacitate medie declarată pe cartuș negru în modul de imprimare pe o singură față (simplex) până la acest număr de pagini, în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea reală va varia considerabil în funcție de numeroși factori. Consultați www.lexmark.com/yields pentru informații suplimentare.

Lexmark MX431adn



1 Multifuncțional cu ecran
tactil de 7,2 cm
339 x 411 x 366 mm

2 Alimentator
multifuncțional de 100 de
coli
Dimensiuni incluse ca parte a
modelului de bază

3 Tavă de 250 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a
modelului de bază

4 Tavă de 550 de coli
107 x 370 x 378 mm

Standard
Opțional

Acceptă o tavă opțională de 550 de coli.

Toate măsurătorile sunt afișate ca înălțime x lățime x adâncime. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați Ghidul pentru imprimante, opțiuni și compatibilitate cu platformele, disponibil la http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Specificații produs

Lexmark MX431adn

Imprimare	
Ecran de afișare	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Viteza de imprimare	până la: Monocrom: 40 pagini pe minut ¹ (A4)
Timpu de imprimare al primei pagini	monocrom: 5.9 secunde
Rezoluție de imprimare	monocrom: 2400 Calitatea imaginii, 600 x 600 dpi
Memorie	standard: 512 MB / maximă: 512 MB
Hard Disk	Nu este disponibil(ă)
Volum recomandat de pagini imprimate lunar	800 - 8000 Pagini ²
Volumul lunar maxim de imprimare	până la: 80000 pagini pe lună ³
Copiere	
Viteza de copiere	Până la: Monocrom: 39 Copii pe minut ¹ (A4)
Timpu prima pagină copiată	Mono: 5.9 secunde
Scanare	
Tipul scannerului / Scanare ADF	Scanner plat cu ADF / DADF (duplex cu o singură trecere)
A4/Ltr Viteza de scanare duplex	până la: Monocrom: 92 / 96 fețe/minut / Color: 40 / 42 fețe/minut
A4/Ltr Viteza de scanare simplex	până la: Monocrom: 46 / 48 fețe/minut / Color: 20 / 21 fețe/minut
Capacitatea tăvii de intrare a ADF	Până la: 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Fax	
Viteză modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumabile ⁴	
Capacități cartușe	până la: Cartuș de 3.000 de pagini ⁵ / până la: Cartuș de mare capacitate 15.000 ⁵ - pagină / până la: Cartuș alb-negru de foarte mare capacitate de 20.000 de pagini ⁵
Capacitate estimată a unității de imagine	până la: 40000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5% ⁶
Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul	Cartuș de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 ⁵ pagini ⁵
Manipulare hârtie	
Manipulare hârtie inclusă	Alimentator multifuncțional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de ieșire de 150 de coli, Tavă integrat de 250 coli
Opțiuni de manipulare a hârtiei	Tavă de 550 de coli cu blocare, Tavă de 550 de coli
Capacitate de intrare	până la: standard: 350 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 900 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Capacitate de ieșire	până la: standard: 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Tipuri de medii de imprimare acceptate	Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare	A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Scrisoare, Afirmație, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic
Informații generale ⁷	
Porturi standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Compatibile USB cu specificații USB 2.0 (tip B)
Nivel de zgomot în funcționare	53 dBA (Imprimare) / 59 dBA (Copiere) / 58 dBA (Scanare)
Mediu de operare specificat	Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă / Temperatură: 10 până la 32°C / Altitudine: 0 - 2.896 Metri
Garanție produs	1-Year Return-to-Base Service
Dimensiuni / Greutate	Î x L x l: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg
Consum de energie tipic Energy Star	TEC: 0.47 KW oră pe săptămână

Toate informațiile se pot modifica fără o notificare prealabilă. Compania Lexmark nu poate fi făcut responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune

¹ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților. ³ "Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark. ⁴ Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions. ⁵ Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752. ⁶ Valoarea efectivă a capacității poate varia în funcție de alți factori, cum ar fi viteza dispozitivului, dimensiunea hârtiei și orientarea alimentării, acoperirea tonerului, sursa tăvii, procentajul imprimării numai în negru și complexitatea sarcinii medii de imprimare. ⁷ Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Toate drepturile rezervate.

Lexmark, sigla Lexmark și Unison sunt mărci comerciale aparținând Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple și AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Google Cloud Print este o marcă comercială a companiei Google, LLC. MOPRIA®, sigla Mopria® Logo™ și siglele Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Agenția pentru Protecția Mediului din S.U.A. EPEAT® este o marcă comercială a Green Electronics Council din Statele Unite ale Americii și din alte țări. Toate celelalte mărci sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Acest produs include software dezvoltat de Proiectul OpenSSL pentru a fi utilizat în kitul de instrumente Open SSL (<http://www.openssl.org/>).