



 Lexmark™

Lexmark CX532adwe

Výnimočný výkon, zabezpečenie a udržateľnosť



Unison
TONER

Lexmark CX532adwe

Výnimočný výkon a zabezpečený dizajn multifunkčnej tlačiarne CX532adwe (kopírovanie/skenovanie/tlač/fax) vylepšuje jej produktivitu – je schopná vytlačiť až 33 strán za minútu* na papieri formátu A4 a toner vydrží až na 15 800 čiernobielych** a 8 800 farebných** strán. Tento efektívny model je navrhnutý s ohľadom na dlhú životnosť s environmentálnymi certifikáciami a pokročilou správou napájania a má vysokú udržateľnosť. Rýchla tlač prvej strany, vynikajúca kvalita tlače a dotyková obrazovka s jednoduchou obsluhou.

Integrované zabezpečenie

Odborné poznatky spoločnosti Lexmark pomáhajú zákazníkom chrániť ich údaje, ich zariadenie a sieť. Náš bezpečnostný ekosystém je navrhnutý tak, aby prekonával tie najzložitejšie problémy v oblasti údajov. Teraz sme navyše pridali čip Trusted Platform Module (TPM)***, ktorý zahŕňa vstavané overenie, kontrolu integrity systému a kryptografické funkcie s cieľom vytvoriť jedinečný digitálny odtlačok systému. TPM spĺňa prísne normy v odvetví a štátne bezpečnostné normy USA vrátane štandardu Common Criteria and Federal Information Processing Standard (FIPS).

Vlastná technológia

Vlastníme základnú technológiu v oblasti hardvéru, firmvéru, služieb a riešení, ktorá vytvára bezproblémové pripojenia určené na zníženie rizika nedostatkov v zabezpečení medzi dokumentom, zariadením a sieťou. Naše odborné poznatky sú prínosom pre našich zákazníkov.

Udržateľnosť

S certifikáciami Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Modely sú udržateľné v súčasnosti aj v budúcnosti. Spoločnosť Lexmark je lídrom v odvetví, pokiaľ ide o recykláciu materiálov. Jej produkty obsahujú minimálne 35 % recyklovaných plastov a neustále sa zameriava na ďalšie zlepšovanie. Tento rad je tiež navrhnutý s dôrazom na dlhodobú životnosť a tak, aby vytrval a znížil mieru odpadu.

Inteligentný dizajn

Každý dotykový bod je navrhnutý tak, aby vydržal vysokú mieru používania a zároveň splnil štandardy zjednodušenia ovládania. Ocelové rámy podporujú zariadenie a zabezpečujú

trvácnosť, čím zaisťujú konzistentný dlhodobý výkon. Produkty sú navrhnuté s ohľadom na dlhodobú životnosť s využitím dlhotrvácnych súčastí a dajú sa jednoducho opraviť pomocou niekoľkých kusov náradia.



Optimalizovaná produktivita

Zvýšte si produktivitu vďaka optimalizovanému výkonu. Tlačte rýchlosťou až 33 strán za minútu* (A4) a rýchlo zaznamenávajúte informácie pomocou skenovania rýchlosťou až 49 obrázkov za minútu (A4) pri jednostrannom skenovaní a až 98 obrázkov za minútu (A4) pri obojstrannom skenovaní.

Možnosť spravovania


Tieto zariadenia podporujúce IoT možno spravovať na diaľku vrátane nastavenia, konfigurácie, správy spotrebného materiálu a diagnostiky. Funkcia bezdrôtového pripojenia poskytuje slobodu prístupu a vzdialené aktualizácie firmvéru uľahčujú inováciu na najnovšie aplikácie a funkcie zabezpečenia. Naša aplikácia na mobilnú tlač zjednodušuje sledovanie a správu tlačových úloh zo vzdialených umiestnení, a to všetko v rámci dotykového ovládania v telefóne.

* Rýchlosť tlače meraná v súlade so štandardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Priemerná nepretržitá výťažnosť v režime čiernobielej alebo kompozitnej farebnej (CMY) jednostrannej tlače (simplex) až do uvedeného počtu strán v súlade s normou ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa bude značne líšiť v dôsledku mnohých faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/yields. Ako príklad princípov obehového hospodárstva môže originálny spotrebný materiál Lexmark s tonerom Unison™ obsahovať komponenty získané z programu zberu kazieta Lexmark (LCCP).

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Lexmark CX532adwe



- 1 Multifunkčné zariadenie s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,9 cm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 Výstupný zásobník na 200 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 3 Viacúčelový podávač samostatných hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 4 Zásobník na 250 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Praktická zošívачka HV
82 x 109 x 121 mm

- Štandardne
 Voliteľne

P/N
50M7050

Hardvér
Lexmark CX532adwe

P/N
35S8500
75M0H10

Spotrebný materiál
Kazety so spinkami
Lexmark CS531, CX532 čierna tonerová kazeta, 15 800

75M0H20

Lexmark CS531, CX532 azúrová tonerová kazeta, 8 800

75M0H30

Lexmark CS531, CX532 purpurová tonerová kazeta, 8 800

75M0H40

Lexmark CS531, CX532 žltá tonerová kazeta, 8 800

75M0W00

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 fľaša na odpadový toner, 30 000

75M0Z10

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 čierna tlačová súprava, 150 000

75M0Z50

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 tlačová súprava, 4-farebná, 150 000

75M0ZK0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 čierna tlačová súprava pre program vrátenia, 150 000

75M0ZV0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 tlačová súprava pre program vrátenia, 4-farebná, 150 000

75M20C0

Lexmark CS531, 632, CX532, 635 azúrová tonerová kazeta pre program vrátenia, 2 000

75M20K0

Lexmark CS531, 632, CX532, 635 čierna tonerová kazeta pre program vrátenia, 3 000

75M20M0

Lexmark CS531, 632, CX532, 635 purpurová tonerová kazeta pre program vrátenia, 2 000

75M20Y0

Lexmark CS531, 632, CX532, 635 žltá tonerová kazeta pre program vrátenia, 2 000

75M2HCO

Lexmark CS531, CX532 azúrová tonerová kazeta pre program vrátenia, 8 800

75M2HK0

Lexmark CS531, CX532 čierna tonerová kazeta pre program vrátenia, 15 800

75M2HM0

Lexmark CS531, CX532 purpurová tonerová kazeta pre program vrátenia, 8 800

75M2HY0

Lexmark CS531, CX532 – kazeta so žltým tonerom, program vrátenia

P/N

Manipulácia s papierom

47C4590

Praktická zošívачka

50M7550

Zásobník na 550 hárkov

50M7650

Dvojitý zásobník na 650 hárkov

P/N

Memory Options

27X0805

500+ GB Hard Disk

57X9528

Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N

Application Solutions

57X0300

Kontaktné overovacie zariadenie

57X0301

Bezkontaktné overovacie zariadenie

82S1203

Licencia IPDS

82S1204

Licencia čiarového kódu

P/N

Pripojenie

1021294

USB kábel (2m)

57X7040

English Keyboard Kit

SPD0002

Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V

P/N

Furniture

3073173

Otočná skrinka

40C2300

Nastaviteľný stojan

Technické údaje o produkte

Lexmark CX532adwe

Tlač	
Displej	Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobielo: 33 strán za minútu ¹ (A4) / Farebne: 33 strán za minútu ¹ (A4)
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobielo: 7,2 sekúnd / Farebne: 7,5 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / farebnej: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Pamäť	Štandardná: 2048 MB / Maximálna: 2048 MB
Pevný Disk	K dispozícii je inteligentná úložná jednotka ; K dispozícii je magnetický pevný disk
Odporúčaná mesačná záťaž	1,500 - 10,000 strán ²
Maximálna mesačná záťaž	Až: 100,000 strán za mesiac ³
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 33 cpm ¹ (A4) / Farebne: 33 cpm ¹ (A4)
Prvá kópia	už za: čiernobiela: 7,637 sekúnd / farebná: 7,684 sekúnd
Skenovanie	
Skenovanie ADF	DADF (jednosmerný duplex)
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobielo: 98 / 104 strany za minútu / farebne: 68 / 72 strany za minútu
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobielo: 49 / 52 strany za minútu / farebne: 34 / 36 strany za minútu
Kapacita vkladaneho papiera cez APD	Až: 100 strán
Faxovanie	
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps
Spotrebný materiál ⁴	
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne	až: 15,800 ⁵ -stranová čierna kazeta / až: 8,800 ⁵ -stranové farebné (CMY) kazety
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	3,000 ⁵ -stranová čierna štartovacia tonerová kazeta návratového programu ⁵ , 2,000 ⁵ -stranová farebná návratového programu tonerová kazety (CMY) ⁵
Manipulácia s papierom	
Štandardná manipulácia s papierom	200-Sheet Output Bin, Integrovaný duplex, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Voliteľná manipulácia s papierom	Zásobník na 650 listov, Zásobník na 550 hárkov
Vstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 251 strán / Maximálne: 2001 strán
Výstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 200 strán / Maximálne: 200 strán
Podporované typy médií	Vinylové štítky, Papierové štítky, Kartón, Obyčajný papier, Obálky, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A4, Legal, A5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Universal, Obálka DL (110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 (105mm x 241mm)
Všeobecne ⁶	
Štandardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A), USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B)
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 50 dBA (tlač) / 50 dBA (kopírovanie) / 43 dBA (skenovanie)
Špeciálne operačné prostredie	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Vlhkosť: 15 až 80% relatívna vlhkosť / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Záruka produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Rozmery / Váha	výška x šírka x hĺbka): 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg
Energy Star – typická spotreba elektriny	TEC: 0.51 kilowatt-hours per week

Každú z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

¹ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁴ Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798. ⁶ Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

© 2023 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark, logo Lexmark a označenie Unison sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách.

Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách. MOPRIA®, logo Mopria® a Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní Agentúra ochrany životného prostredia USA. EPEAT® je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).