



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MB3442i

Productividad. Confiabilidad. Seguridad.



Lexmark MB3442i

Liviana, compacta y rápida, la multifuncional MB3442i imprime hasta 42/40 páginas (carta/A4) por minuto*, además de contar con digitalización automática a dos caras, fotocopiado, disponibilidad de envío y recepción de faxes disponibles en la nube**, y la comodidad de una pantalla táctil. Conéctese mediante USB, Ethernet o wifi, y agregue una bandeja de papel opcional para 550 hojas o el tóner Unison™ de extra alto rendimiento disponible que ofrece hasta 6 000 páginas*** para tareas de impresión más prolongadas.

Versatilidad monocromática compacta

- ▶ Obtenga una salida monocromática a una velocidad de hasta 42/40 páginas (carta/A4) por minuto* con una velocidad de impresión de solo 5,9 segundos.
- ▶ Capture documentos con digitalización automática a una cara, a un ritmo de hasta 96 imágenes tamaño carta (92 tamaño A4) por minuto.
- ▶ Enfrente la carga de trabajo con la potencia de un procesador de doble núcleo de 1 GHz y 512 MB de memoria.
- ▶ Las dimensiones compactas de 13,3 pulg. de alto x 16,2 pulg. de ancho x 14,4 pulg. de profundidad (339 mm de alto x 411 mm de ancho x 366 mm de profundidad) ayudan a que quepa casi en cualquier lugar.



Conexión y comando

- ▶ Conéctese vía wifi, Ethernet y USB.
- ▶ Simplifique la impresión móvil mediante el uso de la aplicación Lexmark Mobile Print, así como las tecnologías Mopria® y AirPrint .
- ▶ Tome el control de la impresión, el fotocopiado, la disponibilidad de envío y recepción de faxes** en red, y la digitalización automática a dos caras con una pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas (7,2 cm).

- ▶ Los conectores en la nube integrados le ayudan a guardar digitalizaciones y recuperar archivos desde los populares servicios en la nube como Box, DropBox, Google Drive y Microsoft OneDrive.

Producción sostenida, calidad duradera

- ▶ El tóner adicional de alto rendimiento de Unison™ disponible ofrece hasta 6.000 páginas***de salida para lograr un mayor tiempo de impresión y un menor tiempo de inactividad.
- ▶ Las bandejas de entrada opcionales aumentan la capacidad total de entrada a 900 páginas para lograr ciclos de impresión más largos y una mejor flexibilidad en los medios.
- ▶ El marco de acero y los componentes de imagen de por vida permiten una larga duración y un mantenimiento mínimo.

Seguridad integrada y sólida

- ▶ La arquitectura de seguridad de amplio espectro de Lexmark le ayuda a mantener la información segura en el documento, el dispositivo, en la red y en cualquier lugar.
- ▶ Una variedad de características integradas aumentan la protección del dispositivo contra ataques.
- ▶ Característica de impresión confidencial estándar ayuda a garantizar la seguridad de salida a través de PIN simple.

Ahorre papel, ahorre energía

- ▶ La impresión automática a doble cara es estándar.
- ▶ Los modos de ahorro de energía integrados ayudan a ser compatibles con las certificaciones EPEAT® y ENERGY STAR®.
- ▶ El Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP) y el Programa de recolección de equipos Lexmark (LECP) minimizan los desechos y favorecen el reciclaje (la disponibilidad varía según el país).

* Velocidad de impresión y fotocopiado en conformidad con las normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.la.lexmark.com/ISOspeeds.

** Sujeto a suscripción a etherFAX®. Un paquete inicial de prueba (de hasta 3 meses o 300 páginas, lo que llegue primero) esta incluido de forma gratuita sin suscripción. Otros cargos como, tarifas telefónicas pueden aplicar. Contacte (www.etherfax.net) para mas información. El paquete de prueba puede ser retirado sin previo aviso. Este servicio puede que no esté disponible en todos lugares. Este dispositivo no cuenta con envío y recepción de fax analógico a través de línea telefónica.

*** Rendimiento promedio en modo continuo declarado en modo de una cara (simple) hasta este número de páginas en conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real variará de manera considerable según varios factores. Visite www.la.lexmark.com/yields para obtener más información.

Lexmark MB3442i



1 **Producto multifuncional con pantalla táctil de 2,8 pulg. (7,2 cm)**
339 x 411 x 366 mm
13.3 x 16.2 x 14.4 in.

2 **Alimentador multiuso para 100 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

3 **Bandeja de 250 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

4 **Bandeja de 550 hojas**
107 x 370 x 378 mm
4.2 x 14.6 x 14.9 in.



Estándar



Opcional

Admite una bandeja de 550 hojas opcional.

Todas las medidas se muestran como alto x ancho x profundidad. Para obtener más información sobre las configuraciones admitidas, consulte la Guía de compatibilidad para soporte, opciones e impresión en http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Especificaciones del producto

Lexmark MB3442i

Impresión	
Pantalla	Pantalla táctil en color de 7,2 cm (2,8 pulgadas)
Velocidad de Impresión	Hasta: Negro: 42 ppm ¹ (Carta)
Tiempo de salida de la primera página	tan rápido como: Negro: 5.9 segundos
Resolución de Impresión	Negro: Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi
Memoria	Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB
Disco Duro	No disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	800 - 8000 Páginas ²
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	Hasta: 80000 Páginas al mes ³
Copia	
Velocidad de Copiado	Hasta: Negro: 42 cpm ¹ (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	tan rápido como: Negro: 5.9 segundos
Digitalización	
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	Escáner plano con alimentador automático de documentos / Alimentador automático de documentos a 2 caras de una sola pasada
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color	Hasta: Dúplex: 92 / 96 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 40 / 42 Lados por minuto (escaneado)
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización	Hasta: Negro: 46 / 48 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado)
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner	Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Consumibles⁴	
Rendimiento de cartuchos	hasta: Cartucho de rendimiento extra alto para 6.000 ⁵ páginas en negro / hasta: Cartucho para 1.500 ⁵ páginas / hasta: Cartucho de rendimiento alto para 3.000 ⁵ páginas en negro
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta	40000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura ⁶
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque negro de 3.000 ⁵ páginas ⁵
Manejo del papel	
Administración del papel estándar	Alimentador multipropósito de 100 hojas, Impresión automática a 2 caras, Bandeja de salida de 150 hojas, Entrada de 250 hojas
Administración del papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de Entrada de Papel	Hasta: Estándar: 350 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 900 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Capacidad de Salida de Papel	Hasta: Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Tipos de Papel Soportados	Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y soportes especiales
Tamaños de Papel Soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Declaración, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre
Información general⁷	
Puertos Estándar	Compatible con USB con USB 2.0 Specification (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Nivel de ruido	Operando: 53 dBA (Impresión) / 54 dBA (Copia) / 55 dBA (Digitalización)
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2896 metros
Garantía del Producto	1 año de servicio in situ, al siguiente día hábil
Tamaño / Peso	alto x ancho x profundo en): 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star	TEC: 0.54 kilowatt-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. ³ El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles. ⁵ Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752. ⁶ El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. ⁷ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles.

© 2021 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Mopria®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. Se prohíbe estrictamente el uso no autorizado. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. EPEAT® es una marca registrada de Green Electronics Council en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso con el kit de herramientas Open SSL(<http://www.openssl.org/>).



lexmark.com.mx