

**Imprimante: S315, S415, S515, Pro715, Pro915****Numéros des cartouches :**

<b>Cyan (C)</b>	150	<b>Yellow (Y)</b>	150
<b>Magenta (M)</b>	150	<b>Noir (K)</b>	150

**Déclaration du rendement :**

Capacité moyenne de la cartouche couleur composite (CMY) en impression continue	200 pages standard
Capacité moyenne de la cartouche noir composite (K) en impression continue	200 pages standard
<i>Rendement déclaré en conformité avec la norme ISO/IEC 24711</i>	

**Résultat des cartouches testées**

Estimation assurée à 90%

Moyenne cartouche couleur (CMY) =	<b>201</b> pages
Cartouche noir =	<b>214</b> pages

**Pour toutes questions relatives au test, veuillez contacter:**

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Inkjet Supplies Product Manager

Date du test	19-Sep-2011	Au	20-Sep-2011	
Modèles d'imprimante utilisée	Pro715			
Numéro cartouche couleur CMY	150			
Type de cartouche	Cartouche combinée CMY			
Numéro cartouche noir	150			
Type de cartouche	Cartouche noir K			
Nombre de cartouches testées	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Quantité de cartouches utilisées	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Cartouches supplémentaires	Non applicable			
Mode d'impression	Continu			
Nombre d'imprimantes testées	3			
Support utilisé	Xerox 4200 - 20# - Letter			
Format papier	Letter			
Orientation du papier	chargement bord court			
Modèle d'ordinateur	Générique			
Processeur	Intel® Core™ 2 Duo E6750@2.66GHz			
Mémoire ordinateur	2.64 GHz, 1.99 GB of RAM			
Interface	USB 2.0			
Version du pilote	18_B7			
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP Prof., SP3			
Logiciel d'application	Adobe Reader 8.0			
Version page de test	ISO-IEC 24712 Test suite.pdf (7/20/2006)			
Alimentation (marche/arrêt) quotidienne	Oui			
Fichier pré-généré utilisé	Non			
En-tête/Pied de page utilisé	Non			

Printer	Color	Cartridge SN	Temperature C / F			Humidity			Cartridge Yield	Used in Calc
			Avg	Max	Min	Avg	Max	Min		
66	C	YG1TZSN67Y	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	190	Y
66	C	2GSJ17DYM7	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	170	Y
66	C	F785PJTD63	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	195	Y
70	C	YFTT6C6SBG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	205	Y
70	C	2GR6NZCGDH	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	170	Y
70	C	F795TXXL55	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	185	Y
65	C	MXR5KN8BZV	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	225	Y
65	C	2GRPD4BFM8	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	185	Y
65	C	F7578MHNJS	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	225	Y
66	K	3Y8978B3PB	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	230	Y
66	K	K6J8ZP1Y3Z	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
66	K	3Y83GSKPRZ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
70	K	TKBL896ZVP	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	245	Y
70	K	K6LXNJMSRW	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
70	K	RJMSPDJ651	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	200	Y
65	K	3Y5MVBKD7H	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	245	Y
65	K	K6MS4697ZZ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
65	K	3YHKZB23L3	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	230	Y
66	M	5KCLHMS1BV	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
66	M	XY56RL3PY7	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	185	Y
66	M	F7G5V8NW13	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
70	M	5K3TN426YL	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	225	Y
70	M	XYNZK1VBF	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	180	Y
70	M	F7G4Y95PBL	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	235	Y
65	M	WRMMPLZFK3	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	235	Y
65	M	XYSKNYGPLM	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	195	Y
65	M	F7DF9ZRG7F	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
66	Y	R59L5P9RLJ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	230	Y
66	Y	2GMSXPL26M	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	205	Y
66	Y	FW318R596R	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	280	Y
70	Y	R5HY7JHNDG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	250	Y
70	Y	2GN49S7425	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
70	Y	FVWNWZXPYG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	305	Y
65	Y	R5THYPL8BLL	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	250	Y
65	Y	2GP1K43YLS	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	205	Y
65	Y	FW2LNT2LKD	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	280	Y

	Raw Average	Std Dev.	90 % LCB
Cyan Cartridge	194	21	182
Magenta Cartridge	213	21	200
Yellow Cartridge	247	36	225
CMY Composite			201
Black Cartridge	223	15	214